

Céruse

FICHE TECHNIQUE

Description : Céruse est une peinture à base de poudre de marbre en phase aqueuse. Elle s'applique sur les bois exempts de toute trace de vernis, cire, peinture, etc...

Destination : Céruse est utilisé pour la réalisation d'un effet blanchi laissant apparaître le bois en soulignant le veinage. Après séchage, céruse se ponce facilement les veines restent blanches. Idéal pour les petits objets (meubles, etc...). Sur les grandes surfaces : lambris, poutres, charpentes... la céruse peut être diluée pour faciliter le ponçage. Il est également possible de retirer la surplus de céruse avec une éponge humide. La Céruse est réversible pour stabiliser les pulvérulences elle peut être « fixée avec Gel pour Patine ou Protectio.

Caractéristiques :

Aspect du feuil sec	: Mat
Rendement	: 10 m ² /litre pour 40µm sec
Séchage	: hors poussière 20 mn
Sec au toucher	: 45 mn
Recouvrable	: 12 heures
Dilution	: Eau

Matériel : Application à la brosse carrée ou queue de morue. Nettoyage du matériel à l'eau.

Conservation : 1 an en emballage d'origine

Préparation : Les supports devront être secs et sains préalablement préparés conformément eu DTU 59.1

Particularité : Appliquer à des températures comprises entre 5°C et 30°C. L'hygrométrie sera inférieure à 65% d'humidité relative.

Les tanins de certains bois peuvent provoquer une légère modification de la teinte (ex : jaunissement partiel), sans incidence sur l'aspect final.

Céruse, par sa faible adhérence, doit être protégée avec « Gel pour patine » ou « Protectio » vernis/glacis.

Respectueux de l'environnement, CERUSE contient moins de 10g/l de COV (cat. Ag 80g/l 2010)

