

Enduit fibre

FICHE TECHNIQUE

Description : Enduit de décoration pour finition de matières en relief (vert de gris, rouille, faux bois...). Cet enduit peut être peint ou ciré. Réalisation d'enduit structuré.

Destination : S'applique en intérieur sur tout support convenablement préparé : pièces d'habitation, bureaux, magasins, meubles, création d'objets décoratifs... Convient pour tous les décors en reliefs de la Gamme Alchemy.

Mise en œuvre : La consistance doit être adaptée à l'aspect souhaité, jusqu'à l'obtention d'une pâte consistante. Les proportions peuvent varier selon l'utilisation et le décor à créer.
Appliquer à la taloche, couteau, brosse, pinceau.
L'aspect final dépendra du mode d'application.
Le temps de séchage est proportionnel à la température ambiante plus ou moins 24 heures ou accéléré au sèche cheveux (pour les petites surfaces).
Appliquer la peinture ou la cire colorée à la brosse.

Caractéristiques :

Aspect du feuil sec	: mat
Teinte	: blanc, peut être teintée
Rendement théorique	: varie de 1 à 1.5kg selon l'épaisseur
Temps d'utilisation	: 12 heures
Forme de livraison	: poudre
Dilution	: eau
Conditionnement	: 1kg – 3 kg – 20 kg
Nettoyage du matériel	: eau

Préparation de la surface :

Impression : le support doit être imprimé avec Tenax pour les fonds bloqués (pvc, bois...), et Décoprim pour les fonds poreux (plaques cartonnées, plâtre).

Les supports devront être secs et sains préalablement préparés conformément au DTU 59.1

Particularités : Ne pas appliquer à une température < à 5°C.

Respectueuse de l'environnement : contient moins de 10g/l de COV (cat. A 200g/l 2010)



Ref. : Fiche technique du 15/04/2016

Les renseignements de cette notice sont fondés sur nos connaissances actuelles et les résultats d'essais effectués, en toute objectivité, dans les conditions d'utilisation conformes aux normes du DTU en vigueur. Avant toute mise en œuvre, vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.