

Vernis craqueleur

FICHE TECHNIQUE

- Description :** Vernis craqueleur est un vernis en phase aqueuse permettant de réaliser des effets vieillis, craquelés.
- Destination :** Vernis craqueleur permet d'obtenir une finition d'aspect craquelé. Il s'applique entre deux couches de peinture acrylique d'un ton différent. La densité des craquelures dépend de l'épaisseur et du temps de séchage entre les couches.
La 2^{ème} couche doit être diluée pour faciliter son craquellement.
Vernis craqueleur permet aussi de faire craquer une finition avec un vernis « Protectio ».
Les craquelures peuvent alors être patinées avec Gel pour patine ou une Cire saponifiée (teintés et essuyés)
- Caractéristiques :** Aspect du feuil sec : Brillant
- Rendement :** 8 m²/litre pour 40µm sec
- Séchage :** Appliquer la finition (peinture ou vernis) lorsque le vernis craqueleur poisse au toucher.
- Matériel :** Application au pinceau ou à la brosse en tous sens et sans repasser 2 fois au même endroit.
Nettoyage du matériel à l'eau.
- Conservation :** 1 an en emballage d'origine
- Préparation :** Les subjectiles devront être secs et sains préalablement préparés conformément au DTU 59.1
Pour un effet craquelé réussi, le support recevra les couches préparatoires suffisantes pour obtenir un fond « bloqué » (exempt de porosité)
- Particularité :** Appliquer à des températures comprises entre 5°C et 30°C. L'hygrométrie sera inférieure à 65% d'humidité relative.

Respectueux de l'environnement, VERNIS CRAQUELEUR contient moins de 10g/l de COV (cat. A i 140g/l 2010)

